

A 202.100



Koncové šroubení přivařovací se používá u stáčecích nebo výdejních zařízení pro připojení hadic a je možno je navařovat na přímé nebo obloukové potrubí DN 100.

Welding-screw coupling is intended for connecting of hoses with pumping aggregates and it can be weld to straight or arched pipings DN 100.

Конечное резьбовое соединение привариваное употребляется у розливных или заправочных приборов про приложение шлангов и можно его приваривать на прямой или полукруглой трубопровод DN 100.

Technické parametry / Technical data / Технические параметры

Konstrukční materiály Structural materials Конструктивные материалы	ocel, šedá litina, useň technická tříselná, pryž steel, grey cast iron, tanned leather, rubber сталь, серый чугун, кожа техническая красnodубная, резина
--	--

Jmenovitá světlost DN / Nominal diameter / Номинальный диаметр

100

Jmenovitý tlak / Nominal pressure / Номинальное давление

0,6 MPa

Pracovní médium Operating medium Рабочая жидкость	pohonné hmoty fuels жидкие топлива
--	--

Hmotnost / Weight / Масса

6,55 kg

Objednáací číslo / Order number / Номер заказа

34 490

Provozní teplota / Operating temperature / Рабочая температура / Betriebstemperatur

-30 až ÷ +60 °C

