

Technické parametry / Technical data / Технические параметры

Nastavení	Ize nastavit až 8 produktů
Setting	it is possible to set 8 products
Настройка	возможно установить до 8 продуктов
Napětí systému	
Voltage	24 Vdc 5A ± 10 %
Напряжение системы	
Napájení solenoidů	
Power supply of solenoids	24 Vdc 2 x 1A ± 10 %
Воздой соленоида	
Napájení tiskárny	
Power supply of printer	+24 Vdc ± 10 % 2,5 A
Воздой печатающего устройства	
Provozní teplota	
Operating temperature	-30° ÷ +50°C
Рабочая температура	0° ÷ 50°C (tiskárna / printer / печатающее устройство)
Prosvětlený displej	
Backlit Display	viditelný ve dne v noci, protizamlžovací
Изреженный дисплей	See day or night, Anti Fogging
	видимый в дня в ночью
Čas a datum	
Time & date	čas a datum transakce
Время и дата	Time and date your transaction
	время и дата транзакция
Teplotní kompenzace	
Temperature compensation	převod teploty, nemechanický kompenzátor
Температурный компенсация	Conversion of temperature, no mechanic compensator
	перевод температуры, немеханический компенсатор
Režim peníze a objem	
Currency & volume modes	zobrazení ceny a objemu na objednávku, lze předvolit objem nebo množství peněz
Режим деньги и объём	Deliver priced and volume only product, possibility to preset volume or money
	изображение цены и объему на заказ, можно предвысказать объём или множество денег
Indikace rychlosti	
Rate indication	zobrazení rychlosti průtoku během plnění
Индикация скорости	View the rate of flow during delivery
	изображение скорости расхода в течении наполнение
Dálkově montované nouzové vypnutí	
Remote mounted Emergency Stop	namontování nouzového vypínače kdekoliv
Дистанционно сборные аварийное включение	Mount the ES where best suited
	изображение скорости расхода в течении наполнение
Paměť	
Memory	bezpečné uchování nastavení transakce
Мемуари	Safety stores your setups and transactions
	безопасно сохранение установление транзакция
Tisk	
Print	možnost tisku denních transakcí v minutách
Печать	Print your daily activity, reconcile in minutes
	возможность печати ежедневных транзакции в минутах
Počítadlo	
Counter	možnost záměny mechanického počítadla za elektronické
Счёты	Retrofit mechanical registers with electronic
	возможность замены механического счетчика за электронное
Přesnost měření	
Accuracy of metering	možnost přesné kalibrace měřiče, čímž se zvýší přesnost měření
Точность измерения	Multipoint calibration, calibrate your meter accurately
	возможность точное калибровка счетчика, чем повыси точность измерение

Systém EMR 3 lze instalovat na všechny typy měřidel.
EMR 3 system is installable to all types of flow meters.
Систем EMR 3 можно устанавливать на все типы счетчиков.

EMR 3 lze připojit k PC.
EMR 3 can be use with connected to PC.
EMR 3 можно приложить с компьютером.

Příklad typické instalace EMR na terminálu
Example of typical EMR terminal installation
Пример типичной установки EMR на терминале

Uvedené schéma je pouze informativní. Tento systém lze doplnit o přídavnou displejovou hlavu pro ovládání z jiného místa.
This is a control drawing only, this system can be extended for remote display head.
Это только информационная схема. Эту систему возможно дополнить о присадочную дисплейную голову для управления из другого места.

