

Vrtačková sklíčidla s kličkou Drill chucks with key

USJ

Vrtačková sklíčidla jsou dodávána v průměrech 10, 13, 20 mm. Slouží k upínání nástrojů s válcovou stopkou na strojích stabilních i přenosných s vřetenem svislým nebo vodorovným. Konstrukce sklíčidel zajišťuje vysokou geometrickou přesnost upnutí nástroje a spolehlivý přenos kroutícího momentu v obou směrech otáčení.

The chucks are delivered in diameters 10, 13, 16 and 20mm. The chucks are instrumental to clamping of tools with cylindrical shank at stationary and portable machines with vertical or horizontal spindle. Construction of chucks ensures high geometrical accuracy of tool and reliable transmission of twisting moment in both sense of rotation.



Typ	Objednací číslo	Upínací rozsah mm	Kužel DIN	Závít UNF	Hmotnost g
Type	Order No.	Clamping range mm	Cone DIN	Thread UNF	Weight g
USJ-N 10 B12	USJ-N1012	1-10	B-12		450
USJ-N 10 B16	USJ-N1016	1-10	B-16		450
USJ-N 13 B16	USJ-N1316	1-13	B-16		620
USJ-N 13 B1/2-20	USJ-N13 1/2-20	1,5-13		1/2-20	540
USJ-N 16 B18	USJ-N1618	3-16	B-18		790
USJ-N 16 5/8-16	USJ-N16 5/8-16	3-16		5/8-16	790
USJ-N 20 B22	USJ-N2022	5-20	B-22		1300

Samosvorná vrtačková sklíčidla Self-tightening drill chucks

USS

- vysoce výkonná sklíčidla určená pro využití na pevných vrtacích strojích
- sklíčidla se vyznačují vysokou přesností a životností při zachování příznivé ceny
- high efficient chucks for using on compact drilling machines
- the chucks are characterized by high accuracy and lifetime with preservation of favourable price



Typ	Objednací číslo	Upínací rozsah mm	Kužel DIN	Závít UNF	Hmotnost g
Type	Order No.	Clamping range mm	Cone DIN	Thread UNF	Weight g
USS-N 6 B10	USS-N0610	0,5-6	B-10		280
USS-N 6 B12	USS-N612	0,5-6	B-12		280
USS-8	91.0.2.08	0,5-8	B-12		280
USS-N 10 B12	USS-N1012	0,5-10	B-12		450
USS-N 10 B16	USS-N1016	0,5-10	B-16		450
USS-N 13 B16	USS-N1316	1-13	B-16		600
USS 13M 1/2-20	91.2.1.13-INCH	1-13		1/2-20	600
USS 13M (M12x1,25)	91.2.1.13	1-13		M12x1,25	600
USS-N 16 B16	USS-N1616	3-16	B-16		